Информация о продукте

Уход за паркетом

ECO OIL CARE

Уход за паркетными полами, обработанных пленкообразующим маслом PALLMANN ECO OIL 1K или PALLMANN HARDWAXOIL

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Эмульсия по уходу на водной основе защищает паркетный пол благодаря грязеотталкивающей пленке, улучшает оптику поверхности и одновременно увеличивает срок эксплуатации пола.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство для ухода для регулярного применения на всех промасленных паркетных полах, обработанных пленкообразующим маслом PALLMANN ECO OIL 1K или PALLMANN HARDWAXOIL.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- Быстрое высыхание
- Устойчивый к износу
- Полировка не требуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластмассовая канистра
Расфасовка:	0,75 и 5 литров
Гарант. срок хранения:	не менее 24 месяцев
Расход:	Первичный ухода: ок. 20 - 30 мл/м2 Текущий уход : ок. 250 мл/5 литров воды
Температура при работе:	При температуре 18 - 25°C и относительной влажности воздуха 35-65%

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Очистить пол от грязи и пыли с помощью швабры PALLMANN WISCH MOPP, волосяной щетки или пылесоса.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед применением канистру необходимо довести до рекомендованной комнатной температуры (20°C) и тщательно встряхнуть.
2. **Первичный уход** : ок. 20-30 мл PALLMANN ECO OIL CARE на м2 без разбавления нанести равномерным тонким слоем с помощью швабры PALLMANN WISCHMOPP. Полировка не требуется.
3. **Текущий уход**: текущую очистку проводить с помощью чистящего средства PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN. По завершении ок. 250 мл PALLMANN ECO OIL CARE разбавить в 5 литрах воды. При сильной изношенности повысить концентрацию, при необходимости, использовать без разбавления. С помощью швабры PALLMANN WISCH MOPP влажной (не мокрой) тряпкой провести по направлению работы (волокон древесины) и дать высохнуть. Последующий уход необходимо осуществлять по необходимости.
4. После высыхания (ок. 1 часа) разрешаются нагрузки на поверхность.
5. После использования очистить инструменты водой.
6. Точные циклы очистки и ухода смотрите в соответствующей инструкции по уходу.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
RU | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | Tel. +49 931 27964-0 | info@pallmann.net | www.pallmann-rus.ru

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Оригинальные упаковки в сухом помещении можно хранить не менее 24 месяцев. Защищать от мороза и температур выше 40°C.
- Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.
- При использовании наших средств по уходу, прежде всего, на поверхностях паркета, с нанесеным лаком или маслом в заводских условиях в редких случаях возможно появление различий между системами, что отражается в ухудшении оптики или снижении адгезии. Поэтому мы рекомендуем предварительно провести укладку небольшого образца поверхности для проверки на совместимость.
- Уход за свежеуложенными поверхностями можно осуществлять только после достижения окончательной прочности с помощью PALLMANN ECO OIL CARE.
- Пятна и полосы можно удалять с помощью очистителя PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN с применением салфетки или не царапающего белого пада PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/ CLEANING PAD WHITE. Регулярный уход с помощью средства PALLMANN ECO OIL CARE улучшает оптику поверхности и увеличивает срок эксплуатации промасленной поверхности.
- Действуют и рекомендованы к соблюдению следующие нормы и технические описания: DIN 18356 "Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки"

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

не воспламеняющийся. При обработке рекомендуется использовать защитный крем для кожи, а также обеспечить достаточную вентиляцию рабочих помещений.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Промойте опорожненные контейнеры небольшим количеством воды и утилизируйте их как подлежащие переработке в соответствии с местными нормативами. Сбор и повторное использование промывочной воды и остатков продуктов. При необходимости утилизируйте контейнеры с остаточным содержимым и остатками продукта как опасные отходы.

Эти данные основываются на нашем опыте и тщательных исследованиях. Многообразие параллельно используемых материалов, а также различные условия на стройплощадках и условия применения материалов невозможно перепроверять в каждом конкретном случае или влиять на них. Поэтому качество Вашей работы зависит от компетентной оценки условий на стройплощадке и применения продукта. В спорных случаях провести самостоятельно предварительный тест или запросить техническую консультацию. Следует соблюдать рекомендации про укладке производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. Актуальная версия данной Информации о продукте Вы найдете на ru.pallmann.net | 04.2021